

Universalprofile

PU 25 / PU 50



Merkmale

- Zum schnellen und einfachen Aufbau von Rahmen, Tischen und Gestellen
- Aluminium, natur eloxiert
- Gefertigt nach DIN EN 12020-2
- Leicht, kompakt, stabil
- **Universell einsetzbar**
- Für höhere Belastungen geeignet
- Mit unseren Spannverbindungen werden durch Profilbohrungen und Spannelemente sehr feste, zug-, verdreh- und biegestabile Verbindungen zwischen den Profilen hergestellt
- Profilschnitt auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör (siehe Seite B-14)

Option: - Pulverbeschichtungen

Technische Daten

	PU 25	PU 50
Maße (B x H)	25 x 25 mm	50 x 25 mm
Länge	bis 3 Meter (Sonderlängen auf Anfrage)	
Gewicht	ca. 0,7 kg/m	ca. 1,3 kg/m
	4 T-Nuteneinzüge für Gleitmuttern M6 Hohleinzug, Ø 5,5 mm für M6	4 T-Nuteneinzüge für Gleitmuttern M6 2 Hohleinzüge, Ø 5,5 mm für M6
Trägheitsmoment I_x	1,43 cm ⁴	10,99 cm ⁴
Trägheitsmoment I_y	1,43 cm ⁴	2,81 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x	1,14 cm ³	4,40 cm ³
Widerstandsmoment W_y	1,14 cm ³	2,25 cm ³

Bestelldaten

Profilbezeichnung	Art.-Nr.: L = 1000 mm Art.-Nr.: L = 3000 mm*
PU 25 B 25 x H 25 mm	200 001 1000 200 001 3000*
PU 50 B 50 x H 25 mm	200 002 1000 200 002 3000*

*Rohprofillänge L = 3050 ... 3100 mm

Maßzeichnungen

